



Petri 2 sectores de 90mm PS-ventilado estéril

Cf. 500 pcs - placa de Petri 2-settoriin de Poliestireno, de alta transparencia óptica, con el triple de ventilación, estéril



Product codes:

Reference: 64 892 3091

Product gallery:



Product description:

Placas de Petri en 2 zonas, de alto estándar de calidad producidos en condiciones de esterilidad controlado.

Ideal para la rutina de trabajo, investigación bacteriológica, y para el uso en el llenado automatizado

Ø 90mm.

-Estéril

-Triple ventilación

-2 sectores



Cf. 500 pcs

Product features:

PTR - FORMA: ronda

PTR - APROPIADO PARA: bacteriología

PTR - APROPIADO PARA: los sistemas automatizados de

PTR - TIPO DE: Petri 2 sectores

PTR - DIÁMETRO APROX: 90mm

PTR - TAMAÑO: 89x14.5mm

PTR - MATERIAL: PS

PTR - APLICACIONES: proceso de trabajo de bacteriología y de llenado automático

PTR - CUBIERTA: con ventilación

PTR - PUREZA: aséptica

PTR - ESTERILIDAD: usted

PTR - CITOTOXICIDAD: nd

PTR - CUMPLIMIENTO: CE-IVD - UNI EN ISO 24998 e13485

PTR - TEMPERATURA MAX: +70°C

PTR - TEMPERATURA MÍNIMA DE: -10°C

PTR - CARACTERÍSTICAS: Petri de 90 mm de diam 2 settoriper de la rutina de trabajo estéril, ventilado