



Portavo 902 COND

Cf. 1 pezzo - Conduttimetro portatile KNICK Portavo 902 a tenuta stagna- Solo strumento



Product codes:

Reference: BR-6 75002002

Product gallery:



Product description:

conduttimetro portatile KNICK **a tenuta stagna IP 67**. Ingresso separato per celle tradizionali e per celle Memosens.

Compensazione manuale o automatica della temperatura, con coefficiente da 0,01...9,99%/°C. Compensazione non lineare per acque ultra pure in accordo alle norme EN 27 888 (DIN38 404.8). Frequenza di calibrazione programmabile. Controllo automatico delle condizioni della cella.

Campi di misura: 0,01mS...1000mS/cm, -20,0...+120°C con NTC, -40...+250°C con PT 1000, Salinità da 0,0...45,0g/Kg, TDS 0...1999mg/l, Concentrazione: 0,00...9,99 in peso %. Costante di cella accettata in un campo da 0,005...200,0cm⁻¹.

Calibrazione automatica con standard di KCl 0,1 e 0,01 Mol/l o manuale con qualsiasi standard. Fornito di supporto per essere utilizzato anche come strumento da tavolo.

Garanzia 3 anni. Alimentazione 4 pile da 1,5V (AA), autonomia 1000 ore.



Senza accessori

Product features: