



# copy of Microcentrifuga alta velocita fino a 14.500 rpm

Centrifuga compatta per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, per la sedimentazione dei componenti biologici, per l'analisi biochimica e chimica di microcampioni.



## Codes produits :

Référence 41 857 0016

## Galerie de produits :



## Description du produit :

La mini-centrifuga ad alta velocità **Microspin 12** è una centrifuga compatta da tavolo progettata per i laboratori biomedici.

**Microspin 12** è utilizzata per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, per la sedimentazione dei componenti biologici, per l'analisi biochimica e chimica di microcampioni.

Un display visualizza contemporaneamente i valori effettivi ed impostati per:

1. Tempo di centrifugazione;
2. Valori impostati e effettivi di velocità;
3. Forza centrifuga relativa.

Un rotore brushless garantisce un funzionamento silenzioso alla massima velocità ed una lunga



durata. Un rotore angolare è progettato per l'alloggiamento di 12 microprovette Eppendorf o spin colonne (NUOVA FUNZIONE). Il rotore è in alluminio, è dotato di coperchio di fissaggio ed è incluso nell'equipaggiamento di serie della centrifuga. Il flusso d'aria costante attorno al rotore riduce il rischio di surriscaldamento dei campioni durante il funzionamento.

Gli inserti protettivi in metallo all'interno dell'involucro esterno e del coperchio, lo spegnimento automatico in caso di sbilanciamento e il blocco del coperchio garantiscono un funzionamento sicuro. Il completamento della centrifugazione è indicato da un segnale acustico.

L'alimentatore esterno consente il funzionamento di **MicroSpin 12** in celle frigorifere (a temperatura ambiente da + 4 ° C a + 40 ° C).

#### INCLUDE:

- Rotore **BS-1 MSR12** integrato con coperchio di protezione 12 posti per microprovette da 1,5 / 2 ml
- Adattatore **BS-1 A02** 12 pezzi per microprovette 0,2 ml
- Adattatore **BS-1 A-05** 12 pezzi per microprovette 0,5 ml

#### caractéristiques du produit :

- CTH - TYPE: microcentrifugeuse suivant
- CTH - CAPACITÉ: 48ml
- CTH - TR / MIN MAXIMUM: 15.000
- CTH - TR / MIN MINIMUM: 200
- CTH - RÉOLUTION TR / MIN: 10
- CTH - FREINAGE: 25s
- CTH - FORME: banc compact
- CTH - CONTRÔLE: microprocesseur brushless
- CTH - INTERFACE: display
- CTH - AFFICHAGE: LCD
- CTH - TIMER: da 30s. a 99minuti / continuo
- CTH - MÉCANISME DE PROTECTION: capot de blocage
- CTH - MÉCANISME DE PROTECTION: detezione velocità eccessiva
- CTH - MÉCANISME DE PROTECTION: detezione sovra-temperatura
- CTH - MODE D'OPÉRATIONS DE: peut être défini par l'utilisateur
- CTH - DIMENSIONS:
- CTH - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: microcentrifuga high speed a 24 posti
- CTH - CONFORMITÉ: CE
- CTH - POIDS:
- CTH - PUISSANCE:
- CTH - GARANTIE: 12 mois
- CTH - IDÉAL POUR LES: la biologie moléculaire
- CTH - IDÉAL POUR LES: biologie cellulaire
- CTH - COMPATIBLE AVEC: microtubes
- CTH - COMPATIBLE AVEC: bande 8x0.2ml
- CTH - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 1,5 ml



CTH - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 2.0 ml  
CTH - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 0,2 ml  
CTH - COMPATIBLE AVEC: microtubes PCR  
CTH - COMPATIBLE AVEC: microtubi 5ml  
CTH - RCF: 21.380