



Thermo-Shaker per 4 micropiastre con coperchio riscaldante


Agitatore termostato per 4 micropiastre



Codes produits :

Référence BS-010128-AAI

Galerie de produits :



Description du produit :

Questi agitatori termostati per piastre sono progettati per l'agitazione e la termostatazione di 4 micropiastre standard da 96 pozzetti.

Il principio multisistema impiegato nella progettazione di questi agitatori consente di utilizzarli come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore;
- Agitatore per micropiastre;
- Agitatore termostato

La caratteristica distintiva degli agitatori per piastre termostati Biosan è il riscaldamento sui due lati della micropiastre brevettato dall'azienda, che permette di ottenere l'esatta corrispondenza tra i valori della temperatura impostata e quella effettiva nei pozzetti della micropiastre.

L'agitatore per piastre termostato consente:

- Agitazione dei campioni delicata o vigorosa



- Regolazione, stabilizzazione e indicazione della velocità di rotazione
- Ampiezza di rotazione regolare su tutta la piattaforma dell'agitatore termostato
- Impostazione e indicazione del tempo richiesto dall'operazione
- Arresto automatico del movimento della piattaforma allo scadere del tempo impostato
- Impostazione e indicazione della temperatura richiesta nella piattaforma
- **NUOVA FUNZIONE:** Diagnostica automatica degli errori (errore sensore di temperatura, la piattaforma di errore riscaldamento, riscaldamento errore coperchio e altri errori)*

Campi di applicazione:

Citochimica — per reazioni in situ

Immunochimica — per reazioni immuno-fermentative

Biochimica — per analisi enzimatiche e proteiche

Biologia molecolare — per analisi microarray

caractéristiques du produit :

TMX - TYPE: thermoshaker pour les plaques

TMX - TEMPÉRATURE MAXIMUM: 60°C

TMX - AVEC REFROIDISSEMENT: pas de

TMX - RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE MINIMALE: +25°C

TMX - TEMPÉRATURE MINIMALE ATTEINTE: +5°C supérieure à la température ambiante

TMX - PRÉCISION: 0,1°C

TMX - UNIFORMITÉ: 0,2°C

TMX - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION: 0,1°C

TMX - GAMME DE VITESSE: de 250 à 1400 tr / min

TMX - ORBITE: 2mm

TMX - AFFICHAGE: LCD

TMX - TIMER: 1m - 96h avec signal acoustique

TMX - CAPACITÉ MAX: 4 microplaques

TMX - CONNEXION: pas de

TMX - CARACTÉRISTIQUES: Thermoshaker pour les plaques standard peut être utilisé comme si c'était 3 instruments différents: incubateur agitateur de microplaques, agitateur, thermostaté

TMX - CONFORMITÉ: CE

TMX - TAILLE: 380 x 390 x 140 mm (LxPxH)

TMX - PUISSANCE: Alimentation externe Entrée CA 100-240 V 50/60 Hz, sortie CC 12 V

TMX - GARANTIE: 12 mesi su difetti di fabbrica

TMX - POIDS: 8.8 kg

TMX - ACCESSOIRES INCLUS: -

TMX - ACCESSOIRES EN OPTION: -

TMX - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: plaques multipuits