



pH7

Cf. 1 pezzo - portatile con compensazione automatica o manuale della temperatura con sonda NT55



Codes produits :

Référence BR-6 500100__

Galerie de produits :



Description du produit :

phmetro portatile con microprocessore e compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NT 55.

Visualizzazione simultanea del pH (mV), Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura. Funzione "Stabilità" ed impostazione dei criteri di stabilità della misura (Low-Med-High). Taratura automatica fino a 3 punti. Tamponi selezionabili NIST, USA (8 valori) e 2 valori definiti dall'utente.

Autospegnimento. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco.

Messaggi di auto-diagnosi, garanzia di 5 anni sulla parte elettronica. IP57 Waterproof.

Campo di misura: pH 0,00...14,00 (0,1-0,01pH); mV \pm 1000 (1 mV); °C 0,0...100,0 (0,1 °C)



Modelli disponibili:

- **Con Elettrodo:** Completo di elettrodo 201 T con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 mt, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.
- **Senza Elettrodo:** Senza elettrodo ma con sonda di temperatura NT 55, cavo S7/BNC, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.
- **Food Kit:** Completo di elettrodo XS Sensor 2 Pore T con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 mt, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.

caractéristiques du produit :