



Cond 7

Cf. 1 pz - Conduttimetro da banco, campo di misura 0,00-199,9 mS disponibile con o senza cella di conducibilità



Codes produits :

Référence BR-6 500104__

Galerie de produits :



Description du produit :

Conduttimetro portatile con microprocessore. Visualizzazione simultanea della Conducibilità, della Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura. Funzione "Stabilità". Cambio scala automatico e compensazione della temperatura automatica e manuale (0...80 °C). Temperatura di riferimento regolabile (15...30°C) e costante di cella (C= 0,1; 1; 10) selezionabile. Taratura automatica e manuale con riconoscimento automatico di 4 standard (84; 1413 μ S e 12,88; 111 mS) ed 1 valore definito dall'utente. Autospegnimento, messaggi di auto-diagnosi. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco.

Garanzia di 5 anni sulla parte elettronica. IP57 Waterproof.

Campo di misura: (con cella C=1) 0,0...199,9 mS / °C 0,0...100,0 (0,1 °C)



Modelli disponibili:

Con cella: Completo di cella 2301T a 2 elettrodi con sensore di temperatura incorporato, soluzioni standard e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.

Senza cella: Senza cella 2301T ma con soluzioni standard e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto

caractéristiques du produit :