



Cond 70

Cf. 1 pz - Conduttimetro da banco, campo di misura 0,00-199,9 mS disponibile con o senza cella di conducibilità



Codes produits :

Référence BR-6 500105__

Galerie de produits :



Description du produit :

Conduttimetro portatile a microprocessore con **tripla alimentazione** (tramite PC, rete e batterie) con uscita **USB** per collegamento a PC. Ampio display retroilluminato con visualizzazione simultanea della Conducibilità/TDS, Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura. **GLP** con data ed ora dell'ultima taratura.

Funzione "**CAL TIMER**" per impostazione della frequenza di ritaratura. Funzione "Stabilità". Cambio scala automatico e compensazione della temperatura automatica e manuale (0,0...100°C). Temperatura di riferimento (15...30°C) e costante di cella (C= 0,1; 1; 10) selezionabili. Taratura automatica e manuale con riconoscimento automatico di 4 standard (84; 1413 µS e 12,88; 111 mS) ed 1 valore definito dall'utente.

Data Logger manuale o automatico con memoria/riciamo fino a 500 dati con data ed ora. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Messaggi di auto-diagnosi, autospegnimento.



Garanzia di 5 anni sulla parte elettronica. **IP57 Waterproof.**

Campo di misura: (con cella **C=1**) **Conducibilità:** 0...199,9 mS / **TDS:** 0...100 g/l / **Salinità:** 0...50g/l / **°C :** -10,0...110,0 °C

Modelli disponibili:

Con cella: Completo di cella 2301T a 2 elettrodi con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 mt, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura, Alimentatore a rete 220V, software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto

Senza cella: Senza cella ma con alimentatore a rete 220V, software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.

caractéristiques du produit :