



TEMP 70 per sonda Pt 100

Cf. 1 pz - In valigetta senza sonda



Codes produits :

Référence BR-6 50011082

Galerie de produits :



Description du produit :

Termometro Data Logger GLP portatile, con microprocessore, per sonde Pt100 Risoluzione 0,01 e 0,1°C.

Display retroilluminato multifunzione. Indicatore di stabilità della misura. Visualizzazione della data ed ora.

Criteri di stabilità della misura regolabili (Low-Med-High). Funzione Data Logger manuale ed automatico. Memoria/riciamo fino a 1000 dati con data/ora.

Funzioni "Fermo-lettura" e lettura dei valori MIN e Max. Calibrazione protetta su 1 punto con indicazione della correzione effettuata. Autospegnimento dopo 20 minuti di non funzionamento (disattivabile). Messaggi di autodiagnosi, guscio protettivo in gomma con supporto da banco.

Uscita USB per collegamento a computer e per alimentatore a rete. Se usato in abbinamento con la sonda PT56L 1/5 DIN è ideale come strumento primario.



Garanzia per la parte elettronica di 5 anni.

Grado di protezione: IP56.

Campo di misura: -200,0...+999,9 °C. Risoluzione: 0,01°C (-99,99...+99,99°C), 0,1°C nel resto della scala.

Accuratezza: $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$ (-99,99...+99,99°C), $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ nel resto della scala.

Completo di valigetta di trasporto, alimentatore USB, cavo USB per collegamento a PC e software PC Link per lo scarico dei dati. Fornito senza sonde (vedere modelli PT56). Certificabile ACCREDIA.

caractéristiques du produit :