



Agitatore basculante TubeRocker 24 rpm angolo 30°


Agitatore basculante TubeRocker velocità fissa 24 rpm angolo 30° - Capacità carico 2.3kg - Con piattaforma - Ideale per agitare provette e microtubi

Codes produits :

Référence 94 907 0001



Galerie de produits :



Description du produit :

Agitatore TubeRocker basculante 2D a velocità fissa specifico per provette e microtubi
Compatibile con microtubi e provette da 1.5ml a 50ml

Mantiene in posizione le provette senza la necessita di ulteriori clamp o accessori

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur basculant

STG - CAPACITÉ: 30 x 1.5/2ml

STG - CAPACITÉ: 15 x 10ml

STG - CAPACITÉ: 15 x 15ml

STG - CAPACITÉ: 8 x 50ml

STG - FLUX: 2.3kg

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: 30x11 ca

STG - MOUVEMENT: l'inclinaison

STG - TILT: 30°

STG - TR / MIN MAXIMUM: 24

STG - TR / MIN MINIMUM: 24

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: commande manuelle

STG - INTERFACE: analogique

STG - AFFICHAGE: absent



STG - CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AMB.: da +4°C a 45°C

STG - CARACTÉRISTIQUES: agitatore base ideale per agitazione basculante delle provette

TSG - TAILLE: 33.6x13.5x10cm

STG - POIDS: 1.8kg

STG - PUISSANCE: 230V - 50-60Hz - 50W

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes à essai de 10 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes de 50 ml, type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø30mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubi 2.0