



Agitatore Rotating Mixer per provette e microtubi da 1 a 40rpm

Agitatore Rotating Mixer con 3 rotisserie per provette e microtubi da 1 a 40rpm - con timer



Codes produits :

Référence 94 907 0002

Galerie de produits :



Description du produit :

Agitatore a movimento rotatorio verticale fornisce una agitazione da delicata a vigorosa su campioni in provette fino a 50ml.

Grazie alla possibilità di regolare sia la velocità che l'inclinazione questo agitatore è ideale per molte applicazioni compresa la miscelazione di campioni di sangue.

Sono incluse 3 rotisserie per le comuni applicazioni di laboratorio e ogni provetta viene mantenuta individualmente tramite una molla in acciaio ricoperta in gomma che fornisce un grip sicuro e previene qualsiasi perdita durante la miscelazione ad alte velocità.

La modalità ad agitazione reversibile è selezionabile per una maggiore intensità di miscelazione. In modalità reversing l'agitatore ruota fino a 360 gradi per poi stopparsi e ruotare nella direzione inversa. Questa modalità è ripetibile fino all'esaurimento del tempo impostato.

Con gli accessori inclusi e le opzioni di agitazione offre una flessibilità eccezionale



caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur vertical de rotation

STG - CAPACITÉ: 48 x 1.5ml

STG - CAPACITÉ: 12 x 50ml

STG - CAPACITÉ: 20 x 15ml

STG - FLUX: 800g

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: -

STG - MOUVEMENT: rotazione 360° reciproco

STG - MOUVEMENT: Une rotation à 360°

STG - TILT: da 0° a 90°

STG - TR / MIN MAXIMUM: 40

STG - TR / MIN MINIMUM: 1

STG - AUGMENTE TR / MIN: 1

TSG - AUTONOMIE: nd

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: timer o continuo

STG - INTERFACE: affichage

STG - AFFICHAGE: LCD

STG - CARACTÉRISTIQUES: agitatore a rotazione verticale con 3 piattaforme incluse per miscelazione di microtubi e provette

STG - APPLICATIONS: omogeneizzazione campioni

STG - APPLICATIONS: miscelazione sangue

STG - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

STG - CONFORMITÉ: CE

TSG - TAILLE: 210x270x320 mm (LxP×H)

STG - POIDS: 3.2 kg

STG - PUISSANCE: 240V - 50-60Hz - 25W

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: -

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes de 50 ml, type Falcon

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø30mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø16mm