



Agitatore orbitale OrbiBlotter velocità da 3 a 70 rpm orbita 19mm - Capacità 4kg

Agitatore orbitale OrbiBlotter velocità da 3 a 70 rpm orbita 19mm - Capacità carico 4kg - Completo di piattaforma anti-scivolo - Ideale per blotting e colorazioni

Codes produits :

Référence 94 907 0040

Galerie de produits :



Description du produit :

Agitatore da laboratorio orbitale Orbi-Blotter a bassa velocità

La delicata agitazione fornita dal movimento lento fino a 3 rpm rende questo agitatore ideale per applicazioni in cui è richiesta una miscelazione delicata come ad esempio blotting, lavaggio, colorazione, decolorazione, etc.

Una larga superficie di lavoro è inclusa con tappetino anti-scivolo per l'agitazione di bacinelle, fiasche, piastre, Petri e altri recipienti bassi

Una piattaforma addizionale può essere acquistata separatamente come accessorio ed avere una doppia area di lavoro. Il motore senza spazzole non necessita di manutenzione ed è in grado di caricare fino a 4 kg.

Utilizzabile in camera fredda o in incubatore

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur orbital

STG - CAPACITÉ: contenitori bassi

STG - FLUX: 4kg

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: 35x30



STG - MOUVEMENT: orbital

STG - ORBITE: 19mm

STG - TR / MIN MAXIMUM: 70

STG - TR / MIN MINIMUM: 3

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: manuelle

STG - INTERFACE: analogique

STG - CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AMB.: da +4°C a 45°C

STG - CARACTÉRISTIQUES: agitatore movimento delicato ideale per applicazioni con gel

TSG - TAILLE: 35.5x30.5x20cm

STG - POIDS: 3.4kg

STG - PUISSANCE: 230V - 50-60Hz - 50W

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: piattaforma aggiuntiva

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les navires de faible

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: buste / sacche