



# Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 40L

Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 40L dim. Int. 35x35x35cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



## Codes produits :

Référence 94 847 0169

## Galerie de produits :



## Description du produit :

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp offre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essiccazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente collocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.



---

**caractéristiques du produit :**

CBT - TYPE: incubateur

CBT - VOLUME: 40L

CBT - DIMENSIONS UTILES INTÉRIEUR: 350 x 350 x 350 mm

CBT - PUISSANCE DE CHAUFFAGE: 420W

CBT - TEMPÉRATURE MAX: 75°C

CBT - TEMPÉRATURE MINIMALE: +5°C da ambiente

CBT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION DE LA TEMPÉRATURE: 0.1°C

CBT - UNIFORMITÉ: 0.25°C

CBT - REFROIDISSEMENT: sans

CBT - TILT: -

CBT - INTERFACE: display

CBT - INTERFACE: software

CBT - AFFICHAGE: LED

CBT - MODE D'OPÉRATIONS DE: chronométré / manuel

CBT - AUTONOMIE: -

CBT - MÉMOIRE: data logging su software

CBT - TIMER: 1m a 48h

CBT - IDÉAL POUR L'EXTRACTION DES ÉCHANTILLONS DE TESS DE TEMP. PHYSIOLOGIQUES: forzata e naturale

CBT - EMPILABLE: pas de

CBT - ENTRÉES: presa interna

CBT - SORTIES: USB

CBT - DIMENSIONS: 570 x 592 x 580 mm

CBT - POIDS: 42 kg

CBT - PUISSANCE: 230 V 50 Hz

CBT - ACCESSOIRES INCLUS: vassoio

CBT - ACCESSOIRES EN OPTION: vassoio

CBT - CONFORMITÉ: CE

CBT - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

CBT - CARACTÉRISTIQUES: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale