



# Micro-sterilizzatore BactiZapper Tilt XL a infrarosso con angolo camera inclinabile e diametro largo

Micro-sterilizzatore BactiZapper Tilt XL a infrarosso con angolo camera inclinabile. Sterilizzazione completa in 5-7 secondi di oggetti con diametro largo (colli di beute o bottiglie). Interno diam. 14x157mm lungh. Temp. High/low 815 / 500°C



## Codes produits :

Référence 94 013 0189

## Galerie de produits :



## Description du produit :

I BactiZapper utilizzano una comprovata tecnologia che permette la sterilizzazione istantanea di anse per inoculazione, aghi, tubi in vetro, pipette e vari strumenti in metallo e vetro.

L'elemento centrale privo di amianto si riscalda velocemente a 815 gradi per permettere la completa sterilizzazione degli oggetti in 5 - 7 secondi. Il settaggio della temperatura più bassa funge come 'standby' ed estende la durata dell'elemento scaldante.

L'elemento scaldante in ceramica è all'interno di una camera perforata in acciaio inox, che protegge l'utente dal contatto accidentale con l'elemento interno.

Lo strumento è compatto e può essere usato in camera aerobica e anaerobica.

Il BactiZapper Tilt utilizza la stessa comprovata tecnologia del BactiZapper classico ma con l'angolo della testa aggiustabile che permette una più facile sterilizzazione.

Quando rilasciato, la manopola di regolazione può essere alzata o abbassata con un range di regolazione di 55 gradi.

Questo modello "XL" offre una più larga camera di sterilizzazione rendendolo utile per l'utilizzo con oggetti con un collo più largo come provette, colli di beute o fiasche, etc.



**caractéristiques du produit :**

STI - TIPO: micro-sterilizzatore  
STI - TECNOLOGIA: infrarosso  
STI - TECNOLOGIA: testa inclinabile  
STI - DIMENSIONI INTERNE: Ø35x100 mm  
STI - CAPACITA': 1 ansa  
STI - CAPACITA': 1 provetta  
STI - CAPACITA': 1 ago  
STI - CAPACITA': 1 collo bottiglia  
STI - CAPACITA': 1 collo fiasca  
STI - CICLI: 1  
STI - TEMPO STERILIZZAZIONE: 5 - 7 secondi  
STI - TEMPERATURA MINIMA: 500°C  
STI - TEMPERATURA MAX: 815°C  
STI - CONTROLLO: analogico  
STI - DISPLAY: assente  
STI - STAMPANTE: no  
STI - ACCESSORI COMPRESI: -  
STI - ALIMENTAZIONE: 230V - 50/60Hz - 170W  
STI - DIMENSIONI: 102x152x280 mm  
STI - PESO: 1.5kg