



# Sigillatrice piastre automatica SL-2000 - Altezza piastre 9-48mm

Sigillatrice piastre automatica SL-2000 compatibile con piastre PCR, CC, Elisa e Deep-well da 80 a 200°C - Altezza piastre 9-48mm



**Codes produits :**

Référence 81 864 0021

**Galerie de produits :**



## Description du produit :

Sigillatrice piastre semi-automatica, utilizzabile con una grande varietà di micropiastre: Elisa, Colture cellulari, PCR e piastre Deep well. Ideale per storage, prevenire l'evaporazione dei campioni e ridurre al minimo la contaminazione.

Un sistema di rilevamento della piastra permette una forza uniforme, trasferendo il calore in maniera omogenea sulla superficie di tenuta sia che si utilizzi piastre PCR che piastre deep well.

## Caratteristiche

- Riscaldamento rapido (raggiunge 170°C in 5 minuti)
- Temperatura di sigillatura regolabile: 80°C a 200°C
- Schermo Oled, alta luminosità
- Utilizzabile per diverse micropiastre e termosaldature
- Temperatura, tempistica e pressione precise per una tenuta consistente
- Compatto con minimo ingombro

## Caratteristiche di Sicurezza

Se una mano o un oggetto si bloccano nel cassetto durante il movimento, il motore del cassetto invertirà automaticamente il movimento. Questa funzione impedisce sia all'utente che allo strumento di subire lesioni



## **Risparmio energetico**

**Quando l'apparecchio viene lasciato acceso ma inattivo per lunghi periodi, entrerà in modalità di risparmio energetico**

**-Quando è inattivo per 60minuti passerà in modalità stand-by, quindi la temperatura verrà ridotta a 60°C per risparmiare energia**

**-Quando è inattivo per 120minuti passerà alla modalità risparmio energetico. Il display e l'elemento riscaldante verranno spenti. L'utente può riattivare lo strumento premendo qualsiasi pulsante**

**Display: OLED**

**Temperatura di sigillatura: spento / 80°C - 200°C (incrementi 1°C)**

**Accuratezza temperatura: 1°C**

**Uniformità temperatura: 0.5°C**

**Tempo sigillatura: 0.5s - 10s (incrementi 0.1s)**

**Altezza piastre compatibili: 9 a 48mm**

**Potenza 300W**

**Materiale delle piastre compatibile: PP / PS / PE**

**Tipo di piastre compatibile: micropiastre standard / Deep-well / PCR: skirted - semi-skirted - no-skirted**

**Pellicole compatibili: PP laminato / PE-PP laminato / polimero trasparente / polimero sottile trasparente**

## **caractéristiques du produit :**

FLM - TYPE: sigillatrice piastre

FLM - COMPATIBILITÉ: plaques de cultures de cellules

FLM - COMPATIBILITÉ: plaques à puits profonds

FLM - COMPATIBILITÉ: plaques micrometodi

FLM - COMPATIBILITÉ: plaques PCR

FLM - COMPATIBILITÉ: plaques de PCR en Temps Réel

FLM - COMPATIBLE AVEC: PP laminato

FLM - COMPATIBLE AVEC: PE-PP laminato

FLM - COMPATIBLE AVEC: polimero trasparente

FLM - COMPATIBLE AVEC: polimero sottile trasparente

FLM - COMPATIBILITA: piastre