

# Bagno termostatico da 12 litri a ricircolo costante e raffreddabile

Bagno termostatico in acciaio inox da 12 litri a ricircolo costante, serpentina di raffreddamento opzionale.

## Product codes:

Reference: BS-T100-ST12

## Product gallery:



## Product description:

Bagno termostatico con ricircolo costante per incrementare l'uniformità della temperatura.

Il bagno termostatico T100-ST12 fornisce mantenimento della temperatura stabile in range di temperatura da 0°C fino a +100°C. Il display digitale alterna tra la temperatura attuale e quella impostata.

Il termostato è equipaggiabile con una serpentina di raffreddamento a immersione (opzionale, BS C1G) che permette di raffreddare il contenuto del bagnomaria.

Creato per uso in medicina, per laboratori di controllo alimenti e monitoraggi ambientali così come in ricerca scientifica e laboratori di microbiologia e controlli di routine.

Degli accessori opzionali ma molto utili sono in coperchio rimovibile in acciaio inox (BS STL12), i rack portaprovette disponibili in varie capacità (BS VR-... e BS QR-...), il rack portabeute (BS

RS14) e la già citata serpentina raffreddante a immersione (BS C1G) che troverete nella sezione accessori.

### Product features:

BGT - TIPO: bagno termostatico  
BGT - CAPACITA' MAX: 12 L  
BGT - DIMENSIONI PIATTAFORMA: 205x300mm (LxW)  
BGT - DIMENSIONI UTILI INTERNE: 325x300x150hmm (alt. liquido 85/140mm)  
BGT - TEMPERATURA MASSIMA: 100°C  
BGT - TEMPERATURA MINIMA IMPOSTAZIONE: 0°C  
BGT - TEMPERATURA MINIMA RAGGIUNTA: +15°C da ambiente  
BGT - POTENZA RISCALDAMENTO: 1,3kW  
BGT - PRECISIONE TEMPERATURA: 0.1°C  
BGT - RISOLUZIONE SETTAGGIO TEMP.: 0.1°C  
BGT - UNIFORMITA': 0,1°C  
BGT - RAFFREDDAMENTO: tramite accessorio  
BGT - RICIRCOLO ACQUA: si  
BGT - AGITAZIONE INTEGRATA: no  
BGT - MOVIMENTO: no  
BGT - COPERCHIO: acquistabile separatamente  
BGT - DISPLAY: LED  
BGT - PROGRAMMI / DATI: 3 temperature pre-impostate  
BGT - TIMER: assente  
BGT - AUTONOMIA: nd  
BGT - CONNESSIONI: -  
BGT - CONDIZIONI AMBIENTE OPERATIVO: nd  
BGT - CONFORMITA': CE  
BGT - MECCANISMO DI PROTEZIONE: da sovratemperatura regolabile  
BGT - DIMENSIONI: 360x330x395h mm. (LxWxH)  
BGT - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica  
BGT - MATERIALE: vasca acciaio inox  
BGT - PECULIARITA': bagno termostatico a ricircolo di grande precisione, opzionalmente raffreddabile  
BGT - PESO: 4.5 kg.  
BGT - ALIMENTAZIONE: nd  
BGT - ACCESSORI COMPRESI: nessuno  
BGT - ACCESSORI OPZIONALI: serpentina raffreddamento, rack, coperchio