

Mini-shaker per micropiastre PSU-2T

Mini agitatore orbitale per micropiastre ideale in immunologia

Product codes:

Reference: BS-010155-AAG

Product gallery:



Product description:

Il mini-agitatore **PSU-2T** assicura un funzionamento affidabile e continuo e un movimento omogeneo della piattaforma a una bassa velocità. La modalità non-stop fino a 7 giorni e il funzionamento ottimale per oltre 2 anni sono garantiti grazie al meccanismo di trasmissione diretta e al motore senza spazzole. Il display mostra alternativamente le letture del tempo e della velocità.

PSU-2T assicura una miscelazione regolabile dei reagenti nelle micropiastre. L'agitatore è un dispositivo compatto e di facile utilizzo ed occupa poco spazio quando riposto su un piano. Lo strumento è progettato per l'esecuzione di immunodosaggi. L'agitatore è ideale per l'uso personale.

L'agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C. L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) garantisce la sicurezza elettrica negli ambienti umidi.

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 220x205x90 mm,

Peso: 1,92 kg,
Alimentatore esterno: 12 V, 500 mA

Range di controllo della velocità 150–1,200 rpm Impostazione digitale del tempo 1 min–24 ore / non–stop Impostazione digitale e controllo del tempo e della velocità + Tempo di funzionamento continuo massimo 168 ore Meccanismo di trasmissione diretta + Orbita 2 mm Dimensioni complessive (LxPxH) 220x205x90 mm Peso 2 kg Corrente di ingresso/Consumo energetico 12 V, 280 mA / 3.4 W Alimentatore esterno Ingresso CA 100–240 V; 50/60 Hz; uscita CC 12 V

Product features:

STG - TIPO: agitatore orbitale
STG - CAPACITA': 4 micropiastre
STG - PORTATA: 2 o 4 piastre
STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: a scelta
STG - MOVIMENTO: orbitale
STG - ORBITA: 2mm
STG - RPM MASSIMO: 1200
STG - RPM MINIMO: 150
STG - AUTONOMIA: 168h
STG - MODALITA' OPERAZIONI: temporizzato / manuale
STG - CONTROLLO: microprocessore
STG - INTERFACCIA: display
STG - DISPLAY: LED
STG - MEMORIA: no
STG - OPERANTE IN CONDIZIONI AMB.: da +4°C a 40°C
STG - PECULIARITA': mini-agitatore per immunologia utilizzabile in incubatore o camera fredda
STG - APPLICAZIONI: analisi ELISA
STG - APPLICAZIONI: ibridazione
STG - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica
STG - CONFORMITA': CE
STG - DIMENSIONI: 220x205x90 mm (LxPxH)
STG - PESO: 2 kg
STG - ALIMENTAZIONE: Alimentatore esterno Ingresso CA 100–240 V; 50/60 Hz; uscita CC 12 V
STG - COMPATIBILITA': piastre per immunologia
STG - ACCESSORI COMPRESI: piattaforma standard
STG - ACCESSORI OPZIONALI: piattafornie
STG - UTILIZZABILE CON: piastre multiwell